

BRODNICA 1 TAURUS Nowość!

TAURUS T DRIVE

Agregat uprawowy składa się z sekcji mocnych zębów kultywatorowych (wersja 3 m posiada 10 zębów) za nimi talerze wyrównujące a z tyłu wał rurowy lub inny z oferty producenta. Zęby zaopatrzone są w redlice dłutowe z podcinaczami i wówczas służą do podorywki ściernisk od 5 do 15 cm, lub bez podcinaczy do uprawy zastępującej orkę do 25-30 cm. Zęby zabezpieczone przed kamieniami sworzniem ścinanym, bądź z zabezpieczeniem sprężynowym non-stop. Wersja T zamiast talerzy wyrównujących posiada sekcję dwóch rzędów talerzy tnąco-wyrównujących z kopiowaniem na gumach skrętnych (jak w kompaktowej bronie talerzowej), dzięki czemu uprawiona gleba (mulcz) nadaje się do bezpośredniego siewu. Agregat w wersji półzawieszanej Drive dodatkowo może być wyposażony w zaczep dla siewnika mechanicznego zawieszanego (również produkcji POM Ltd.) umożliwiającemu jednoczesny wysiew nasion.



| Dane techniczne | | Taurus T Drive |
|---|--------------------|----------------|
| Szerokość robocza (m) | | 3.0 |
| Głębokość pracy (cm) | wersja podorywkowa | 5 - 15 |
| | wersja orkowa | do 30 |
| Liczba zębów (szt.) | | 10 |
| Zabezpieczenie zęba sprężynowe non – stop | | tak |
| kołkowe | | tak |
| Prześwit pod ramą (cm) | | 83 |
| Masa z wałem (kg) | | ok. 3100 |
| Zapotrzebowanie mocy (KM) | wersja podorywkowa | od 180 |
| | wersja orkowa | od 200 |



Agregat do płytkiej i głębokiej-bezorkowej uprawy



POM Ltd. Sp. z o.o.

BRODNICA 1 TAURUS Nowość!

TAURUS / TAURUS T



| Dane techniczne | | Taurus | Taurus T |
|---|--------------------|------------|------------|
| Szerokość robocza (m) | | 3.0 | 3.0 |
| Głębokość pracy (cm) | wersja podorywkowa | 5 - 15 | 5 - 15 |
| | wersja orkowa | do 30 | do 30 |
| Liczba zębów (szt.) | | 10 | 10 |
| Zabezpieczenie zęba sprężynowe non – stop kolkowe | | tak tak | tak tak |
| Prześwit pod ramą (cm) | | 83 | 83 |
| Masa z wałem (kg) | | ok. 1600 | ok. 2200 |
| Zapotrzebowanie mocy (KM) | wersja podorywkowa | Od 150 | od 160 |
| | wersja orkowa | od 180 | od 190 |



POM Ltd. Sp. z o.o.

87-300 Brodnica, ul. Graniczna 1

tel. +48 (56) 49-824-71, fax +48 (56) 49-824-72

www.pomltd.com.pl e-mail: firma@pomltd.com.pl